

Leistungserklärung Nr. 26.05.199.05 (D)/ 1-5-2026				
1.	Eindeutiger Kenncode	Gesteinskörnung 4-32		
2.	Identifikation	Körnung 4-32 Nach EN-12620 (2002+A1 2008) Nach EN-13242 (2002+A1 2007)		
3.	Verwendungszweck	Gesteinskörnung für Beton, Ungebundene und hydraulisch gebundene Baustoffe.		
4.	Name, Kontaktanschrift des Herstellers	 Grind Verwerkingsinstallatie Cuijk Havenlaan 20 5433 NL Cuijk		
5.	Name, Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	Nicht relevant		
6.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts	System 2+		
7.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird	Die notifizierte Stelle Kiwa-Nederland B.V. (No 0620) hat die Erstinspektion des Werks und der Werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der Werkseigenen Produktionskontrolle. Zertifikat Nr. 0620-CPR-97130		
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird	Nicht relevant		
9. Erklärte Leistung				
Paragraaf	Wesentliche Merkmale	Leistung		Harmonisierte tech. Spezifikation
4.3/ 4.3	Kornzusammensetzung	G _C 90/15 G _T 17,5		EN-12620 / EN-13242
4.3 / 4.3	Kornzusammensetzung	Sieben ISO 565 (1990)	Grenzwert (%)	
		63 mm	100	
		45 mm	98-100	
		31,5 mm	90-99	
		16 mm	35-69	
		4 mm	0-15	
2 mm	0-5			
4.4 / 4.4	Kornform	F _{I15}		EN-12620 / EN-13242
4.6 / 4.6	Gehalt an Feinanteilen	F _{1,5}		EN-12620 / EN-13242
5.2 / 5.2	Widerstand gegen Zertrümmerung	L _A NPD		EN-12620 / EN-13242
5.5 / 5.4	Rohdichte	p _{rd} 2.45 – 2.65 Mg/m ³		EN-12620 / EN-13242
5.5 / 5.5	Wasseraufnahme	0.5 – 2.0%		EN-12620
5.7.1	Frost-Tau Widerstand	F ₁		EN-12620
5.7.1	Magnesiumsulfat-Beständigkeit Nachweiß über NaCl-Verfahren < 8%	MS ₁₈		EN-12620
5.7.2	Raumbeständigkeit	NPD		EN-12620
5.7.3	AKR Reaktion	NPD		EN-12620
6.2	Chloride	≤ 0.001%		EN-12620
6.3.1 / 6.2	Säurelösliches Sulfat	AS _{0,2}		EN-12620 / EN-13242
6.3.2 / 6.3	Gesamtschwefelgehalt	≤ 0.007% / S ₁		EN-12620 / EN-13242
6.4.1	Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Betons verändern	NPD		EN-12620
6.5	Carbonatgehalt	NPD		EN-12620
10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr.9. Verantwortlich Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nr.4. Heijen: 1 Mai 2026 Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers: M. Pollaers Qualitätsbeauftragter 				