

Leistungserklärung Nr. 26.07.080.02 (D)/ 1-7-2026																	
1. Eindeutiger Kenncode	Gesteinskörnung 0-2																
2. Identifikation	Sand 0-2 Nach EN-12620 (2002+A1 2008) Nach EN-13139 (2002/AC 2004) Nach EN-13242 (2002+A1 2007) Nach EN-13043 (2002/AC 2004)																
3. Verwendungszweck	Gesteinskörnung für: Beton, Mörtel, ungebundene und hydraulisch gebundene Baustoffe, Asphalt																
4. Name, Kontaktanschrift des Herstellers	 Scheepsverlading Hoofdstraat 8 6598 AD Heijen																
5. Name, Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	Nicht relevant																
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts	2+																
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird	Die notifizierte Stelle Kiwa-Nederland B.V. (No. 0956) hat die Erstinspektion des Werks und der Werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der Werkseigenen Produktionskontrolle. Zertifikat Nr. 0956-CPR-851.																
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird	Nicht relevant																
9. Erklärte Leistung																	
Paragraaf	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte tech. Spezifikation														
4.3 / 4.3 / 4.1.3	Kornzusammensetzung	G _F 85	EN-12620 / EN-13242/ EN-13043														
4.3 / 5.3 / 4.3 / 4.1.3	Kornzusammensetzung	<table border="1"> <tr> <td>Sieben ISO 565 (1990)</td> <td>Grenzwert (%)</td> </tr> <tr> <td>4 mm</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2,8 mm</td> <td>95-100</td> </tr> <tr> <td>2 mm</td> <td>89-99</td> </tr> <tr> <td>1 mm</td> <td>59-99</td> </tr> <tr> <td>0,250 mm</td> <td>0-45</td> </tr> <tr> <td>0,063 mm</td> <td>0-3</td> </tr> </table>	Sieben ISO 565 (1990)	Grenzwert (%)	4 mm	100	2,8 mm	95-100	2 mm	89-99	1 mm	59-99	0,250 mm	0-45	0,063 mm	0-3	EN-12620/ EN-13139/ EN-13242/ EN-13043
Sieben ISO 565 (1990)	Grenzwert (%)																
4 mm	100																
2,8 mm	95-100																
2 mm	89-99																
1 mm	59-99																
0,250 mm	0-45																
0,063 mm	0-3																
4.6 / 5.5.1 / 4.6 / 4.1.4	Gehalt an Feinanteilen	f ₃ /Cat1	EN-12620/ EN-13139/ EN-13242/ EN-13043														
5.5 / 6.2.1 / 5.4 / 4.2.7.1	Rohdichte	pr _d 2.55 – 2.75 Mg/m ³	EN-12620/ EN-13139/ EN-13242/ EN-13043														
5.5 / 6.2.2 / 5.5 / 4.2.7.2	Wasseraufnahme	< 0.5%	EN-12620/ EN-13139/ EN-13242/ EN-13043														
5.7.2	Raumbeständigkeit	NPD	EN-12620														
5.7.3 / 7.6.1	AKR Reaktion	NPD	EN-12620/ EN-13139														
6.2 / 7.2	Chloride	≤ 0.001%	EN-12620/ EN-13139														
6.3.1 / 7.3.1 / 6.2	Säurelösliches Sulfat	AS _{0,2}	EN-12620/ EN-13139/ EN-13242														
6.3.2 / 7.3.2 / 6.3	Gesamtschwefelgehalt	< 0.1%	EN-12620/ EN-13139/ EN-13242														
6.4.1 / 7.4	Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Betons verändern	erfüllt	EN-12620/ EN-13139														
6.5	Carbonatgehalt	NPD	EN-12620														
10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr.9 Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nr.4. Heijen: 1 Juli 2026 Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers: M. Pollaers Qualitätsbeauftragter 																	