

Leistungserklärung Nr. 26.07.080.11 (D)/ 1-7-2026				
1.	Eindeutiger Kenncode	Gesteinskörnung 2-8		
2.	Identifikation	Körnung 2-8 Nach EN-12620 (2002+A1 2008)		
3.	Verwendungszweck	Gesteinskörnung für Beton		
4.	Name, Kontaktanschrift des Herstellers	 Scheepsverlading Hoofdstraat 8 6598 AD Heijen		
5.	Name, Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	Nicht relevant		
6.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts	2+		
7.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird	Die notifizierte Stelle Kiwa-Nederland B.V. (No 0956) hat die Erstinspektion des Werks und der Werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der Werkseigenen Produktionskontrolle. Zertifikat Nr. 0956-CPR-0851.		
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird	Nicht relevant		
9. Erklärte Leistung				
Paragraaf	Wesentliche Merkmale	Leistung		Harmonisierte tech. Spezifikation
4.3	Kornzusammensetzung	G _C 80/20		EN-12620
4.3	Kornzusammensetzung	Sieben ISO 565 (1990)	Grenzwert (%)	
		16 mm	100	
		11,2 mm	98-100	
		8 mm	80-99	
		2 mm	0-20	
	1 mm	0-5		
4.6	Gehalt an Feinanteilen	f _{1.5}		
5.2	Widerstand gegen Zertrümmerung	L _{ANPD}		
5.5	Rohdichte	ρ _{rd} 2.45 – 2.65 Mg/m ³		
5.5	Wasseraufnahme	0.5 – 2.0%		
5.7.1	Frost-Tau Widerstand	NPD		
5.7.2	Raumbeständigkeit	NPD		
5.7.3	AKR Reaktion	NPD		
6.2	Chloride	≤ 0.001%		
6.3.1	Säurelösliches Sulfat	AS _{0,2}		
6.3.2	Gesamtschwefelgehalt	< 0.05%		
6.4.1	Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Betons verändern	NPD		
6.5	Carbonatgehalt	NPD		
10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr.9. Verantwortlich Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nr.4. Heijen: 1 Juli 2026 Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers: M. Pollaers Qualitätsbeauftragter 				