

Leistungserklärung Nr. 26.07.080.15 (D)/ 1-7-2026															
1.	Eindeutiger Kenncode	Gesteinskörnung 8-16													
2.	Identifikation	Körnung 8-16	Nach EN-12620 (2002+A1 2008) Nach EN-13242 (2002+A1 2007)												
3.	Verwendungszweck	Gesteinskörnung für Beton, Mörtel, ungebundene und hydraulische gebundene Baustoffe													
4.	Name, Kontaktanschrift des Herstellers	 Scheepsverlading Hoofdstraat 8 6598 AD Heijen													
5.	Name, Kontaktanschrift des Bevollmächtigten	Nicht relevant													
6.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts	2+													
7.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird	Die notifizierte Stelle Kiwa-Nederland B.V. (No 0956) hat die Erstinspektion des Werks und der Werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der Werkseigenen Produktionskontrolle. Zertifikat Nr. 0956-CPR-0851													
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird	Nicht relevant													
9. Erklärte Leistung															
Paragraaf	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte tech. Spezifikation												
4.3 / 4.3	Kornzusammensetzung	G _C 80/20	EN-12620 / EN-13242												
4.3 / 4.3	Kornzusammensetzung	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sieben ISO 565 (1990)</th> <th>Grenzwert (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31,5 mm</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>22,4 mm</td> <td>98-100</td> </tr> <tr> <td>16 mm</td> <td>80-99</td> </tr> <tr> <td>8 mm</td> <td>0-20</td> </tr> <tr> <td>4 mm</td> <td>0-5</td> </tr> </tbody> </table>	Sieben ISO 565 (1990)	Grenzwert (%)	31,5 mm	100	22,4 mm	98-100	16 mm	80-99	8 mm	0-20	4 mm	0-5	EN-12620 / EN-13242
Sieben ISO 565 (1990)	Grenzwert (%)														
31,5 mm	100														
22,4 mm	98-100														
16 mm	80-99														
8 mm	0-20														
4 mm	0-5														
4.6 / 4.6	Gehalt an Feinanteilen	F _{1.5}	EN-12620 / EN-13242												
5.2 / 5.2	Widerstand gegen Zertrümmerung	LA _{NPD}	EN-12620 / EN-13242												
5.5 / 5.4	Rohdichte	ρ _{rd} 2.45 – 2.65 Mg/m ³	EN-12620 / EN-13242												
5.5 / 5.5	Wasseraufnahme	0.5 – 2.0%	EN-12620 / EN-13242												
5.7.1	Frost-Tau Widerstand	NPD	EN-12620												
5.7.2	Raumbeständigkeit	NPD	EN-12620												
5.7.3	AKR Reaktion	NPD	EN-12620												
6.2	Chloride	≤ 0.001%	EN-12620												
6.3.1 / 6.2	Säurelösliches Sulfat	AS _{0,2}	EN-12620 / EN-13242												
6.3.2 / 6.3	Gesamtschwefelgehalt	< 0.05%	EN-12620 / EN-13242												
6.4.1	Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Betons verändern	NPD	EN-12620												
6.5	Carbonatgehalt	NPD	EN-12620												
10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr.9. Verantwortlich Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nr.4. Heijen: 1 Juli 2026 Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers: M. Pollaers Qualitätsbeauftragter 															